

слюдена лента

Myosam® 315.02

► Корпусна изолация

► За всякакъв вид проводници за намотки на въртящи се машини

► Удобна за работа

► Гъвкава

► За машини до 3.3 kV

		Стойност	Тест норма
Дебелина	mm	0.20 ± 0.02	IEC 60371-2
Общо тегло	g/m ²	300 ± 40	IEC 60371-2
Слюдена хартия	g/m ²	160 ± 10	IEC 60371-2
Полиестерен филм	g/m ²	50 ± 4	IEC 60371-2
Полиестерен филм	g/m ²	50 ± 4	IEC 60371-2
Съдържание на смола	g/m ²	са. 40	IEC 60371-2
Мин. срок на съхр. при 20 °C		≤ 24 месеца	
Пробивно напрежение	kV	≥ 10	IEC 60371-2

Общо описание

Myosam® 315.02 гъвкава многослойна слюдена хартия (мусковит) разположена между 2 полиестерни филма

Приложение

Myosam® 315.02 се препоръчва за употреба като корпусна изолация при произволни проводници за намотки на въртящи се машини.

Технология

Myosam® 315.02 може лесно да се реже или оформя. Може да бъде рязана на размер и вкарана ръчно във въртешността на статора.

Myosam® 315.02 не се повлиява от никоя от основните смоли – епоксидна, полиестерна или полиестеримидна. Въпреки всичко, съвместимостта трябва да бъде проверена.

Здраве и безопасност

Препоръчваме да следвате всички стандарти, свързани с безопасността и здравето, докато работите с Myosam® 315.02.

Начин на доставка

Myosam® 315.02 се доставя лесно като фолио широко 1000 mm, или като ленти с ширина от 15 mm и повече.

Нашият диапазон от сърца задоволява нуждите за ръчна и механична обработка.

Основни характеристики

Myosam® 315.02 е изцяло вулканизиран материал, където слюдата (Samica®) позволява употребата на напрежения по-високи, отколкото при други канални изолации - до 3.3 kV.

Свойствата на продукта, дадени в тази таблица се основават на резултати от изпитания на типичен материал, произведен от дъщерните фирми на Von Roll Holding Ltd. (по-долу изписани като Von Roll). Типични са известни изменения в качествата на продукта. Забележки или предложения, отнасящи се до всичко друго, освен за качествата на продукта, се предлагат за разглеждане само на вниманието на крайни потребители или други личности, което може да има отношение в независимото определяне на употребата и/или начина на ползване на продукта. Von Roll не претендира или гарантира, че използването на продукта ще има резултатите, описани в тези данни, или че информацията, която се подава е пълна, точна и използваема. Потребителят трябва да пробва продукта, за да определи качествата и тяхната пригодност за неговите нужди. Von Roll специално се отказва от каквато и да е отговорност за всякаква щета, вреда, нараняване, загуба на средства към който и да е човек, в следствие на пряка или непряка зависимост на този човек от каквато и да е информация, съдържаща се в тези данни. Нищо съдържащо се в тази брошура с данни не представлява задание или гаранция, както и които и да са други материали. Von Roll не дава каквито и да са гаранции в тази брошура с данни, изобразена, или предполагаема, включително каквито и да са гаранции или съответствие за частична употреба или цели. Von Roll в никакъв случай няма да бъде отговорен за случайни, примерни, наказателни или последователни щети.